

# SPÉCIFICATIONS

## OPzS2-420

<b>Cellules par unité</b>	1
<b>Tension par unité</b>	2 V
<b>Capacité nominale</b>	420 Ah@20hr-rate
<b>Poids</b>	33.6 Kg
<b>Résistance interne</b>	0.58 mΩ
<b>Terminal</b>	F10
<b>Courant de décharge Max.</b>	1800 (5s)
<b>Longévité</b>	20 ans (en Floating)
<b>Courant de charge Max.</b>	63
<b>Capacité</b>	C3 : 341,4 C5 : 380 Ah C10 : 420 Ah C20 : 508 Ah
<b>Tension de charge en Floating</b>	2,23 - 2,25 Ah
<b>Tension de cycle</b>	2,40 - 2,45
<b>Plage de température</b>	Décharge : -15°C~50°C Charge : 0°C~40°C Stockage : -15°C~50°C
<b>Température normal</b>	25°C ±5°C
<b>Auto-décharge</b>	La série OPzS est une batterie au plomb noyée. elle peut être conservé jusqu'à 2 ans avant de remplir l'acide. Le taux d'autodécharge mensuel est inférieur à 3,5% à 20 °C .
<b>Matériaux</b>	ABS UL94-HB,
<b>Longueur</b>	145
<b>Largeur</b>	206
<b>Hauteur</b>	471(528)



info & Contacts :

Téléphone : 023.30.72.15

Fax : 023.30.72.11

Email : [commercial@remagroupe.com](mailto:commercial@remagroupe.com)